

貫流ボイラ HKMHシリーズ (高蒸気圧)

No.	型式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力(表示)[kW] ^{※2} (熱出力)	設備電力(表示)[kW] ^{※2} (設備電力)	燃料消費量(表示)[kW] ^{※2} (燃料消費量)		
1	HKMH-2000G-F	小型貫流ボイラ	ガス(13A)	1250kW	17.0kW	1280kW	B-2	自己適合 宣言書
2	HKMH-2000G-F	小型貫流ボイラ	ガス(LPG)	1250kW	17.0kW	1290kW	B-2	
3	HKMH-3000G-F	小型貫流ボイラ	ガス(13A)	1880kW	17.0kW	1920kW	B-2	
4	HKMH-3000G-F	小型貫流ボイラ	ガス(LPG)	1880kW	17.0kW	1940kW	B-2	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 貫流ボイラ性能表示ガイドライン(一般社団法人日本産業機械工業会制定)に規定された性能項目。()内は、当社のカタログ上の記載名称を示す。