

小型貫流ボイラ CGシリーズ

No.	型式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力(表示)[kW] ^{※2} (熱出力)	設備電力(表示)[kW] ^{※2} (設備電力)	燃料消費量(表示)[kW] ^{※2} (燃料消費量)		
1	CG-1500	小型貫流ボイラ	ガス	940kW	8.7kW	922kW	B-2	自己適合 宣言書
2	CG-2000	小型貫流ボイラ	ガス	1250kW	8.7kW	1230kW	B-2	
3	CG-2500	小型貫流ボイラ	ガス	1570kW	14.2kW	1540kW	B-2	
4	CG-3000	小型貫流ボイラ	ガス	1880kW	15.7kW	1840kW	B-2	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン(公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会制定)に規定された性能項目。()内は、当社カタログ上の記載名称を示す。